

servicios generales dama cuero

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 33-41
- **Color:** negro, café
- **Altura:** 3,5 cm
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **Resorte:** numero 5 de alta resistencia.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry
- **Recuño:** plástico, evitando molestias en los talones debido a los economizadores

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

servicios generales dama sintético

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 33-41
- **Color:** negro, café
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Sintético:** base cuero azteca
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **Resorte:** numero 5 de alta resistencia.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry
- **Recuño:** plástico, evitando molestias en los talones debido a los economizadores

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

caballero

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 36-45
- **Color:** negro, café
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **cordón:** polinyon
- **Forro interno:** Terry espumado
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry

RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado,

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

caballero vena

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 36-45
- **Color:** negro, café
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **capellada:** vena colegial
- **Forro interno:** Terry espumado
- **cordón:** polinyon
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry

RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

tenis cuero negro

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 35-45
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** supermalla
- **cordón:** polinylon.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry

RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

tenis cuero blanco

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 35-45
- **Color:** blanco
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **cordón:** polinaylon
- **Forro interno:** supermalla.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

enfermera

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 33-41
- **Color:** blanco
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry blanco espumado
- **Resorte:** numero 5 de alta resistencia.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry
- **Recuño:** plástico, evitando molestias en los talones debido a los economizadores

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

enfermero

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 35-45
- **Color:** blanco
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry blanco espumado
- **Resorte:** numero 5 de alta resistencia.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry
- **Recuño:** plástico, evitando molestias en los talones debido a los economizadores

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

tacon corrido 5.5

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Ligero y
confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-40
- **Color:** negro, café
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en TR (alta duración)
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** Evaterry

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado,

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

bota Alpes

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** negro, café
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

botas Alpes x naranja

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

cuba dama

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** cafe
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla sandwich
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

cuba caballero

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla sandwich
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

hiking cuero dama

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** cafe
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** semi-graso calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **cuello y lengüeta:** cuero calibre 1.1 mm
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla sandwich
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado espuma calibre 26
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

hiking cuero caballero

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** cafe
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** semi-graso calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **cuello y lengüeta:** cuero calibre 1.1 mm
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla sandwich
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado espuma calibre 26
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

hiking nobuk

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** avellana
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** nobuk calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **cuello y lengüeta:** cuero calibre 1.1 mm
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla sandwich
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado espuma calibre 26
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

nobuk

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-45
- **Color:** avellana
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** nubuk calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **puntera:** termoadherible
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

bota protección

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla sandwich
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

bota alpes alimentos

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** blanco
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **capellada:** microfibra 2.0
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** supermalla
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

petrolera cuartos frios

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** blanco
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **capellada, talon y caña:** microfibra2.0
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** ártico térmico
- **Refuerzo:** termolon al interior de la bota
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

militar sin puntera

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-48
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **talon y capellada:** cuero napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **caña:** cuero napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Plantilla:** Eva Terry.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **forro de capellada:** plantitex
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **puntera:** termoadherible
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

militar con puntera

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-48
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **talon y capellada:** cuero napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **caña:** basecuero sintético
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Plantilla:** Eva Terry.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **forro de capellada:** plantitex
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

petrolera café

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-49
- **Color:** café
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Terry.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite
- **Reflectivo**

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

botá PU dieléctrica

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-45
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** inyección directa al corte
- **Capellada:** microfibra 2.0
- **Dureza de suela:** 60 a 65 shore
- **Dureza de la entre suela:** 42 a 45 shore por par
- **Suela bidensidad:** en polibretano, resistente a hidrocarburos
- **Altura de cuello:** 6 pulgadas
- **Fuelle:** lengüeta en sintético
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

bolsa individual.

crocs en PU

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-44
- **Color:** negro, blanco, azul oscuro
- **SUELIN-Densidad:** 0.8 g/cm³ – Dureza 60 +/- 5 SHORE A
- **ENTRESUELA Y SUPERFICIE – Densidad:** 0.4 g/cm³ – Dureza 40 +/- 5 SHORE A
- **PESO PROMEDIO:** 495 gr ó 0.50K
- **RESISTENCIA A LA ABRASIÓN –** Norma DIN – 53516 Max. 120 mm³
- **RESISTENCIA A LA FLEXIÓN –** Norma NTC – 20344 Max. 4mm en 30 Kilociclos
- **RESISTENCIA DIELECTRICA –** Norma ASTM-2412 Max. 1.0 mA de fuga en 1 min 18 KV
- Resistente a Hidrocarburos
- Suela en Poliuretano de Carga Repartida Antideslizante
- Suela Monodensidad Resistente a la Abrasión
- Protección Contra Riesgo Eléctrico
- Carga de PU para Absorción de Impacto

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

bolsa individual o caja individual.

Bota tenis

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-48
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **talón y capellada:** cuero napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **caña:** lona
- **lengüeta:** lona y fuelle
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante, resistente a altas temperaturas.
- **Plantilla:** PU.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla sándwich
- **forro de capellada:** plantitex
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **hojalete:** plástico
- **gancho:** metálico
- **Cordón:** polinyon

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

tenis puntera

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Hidratar el cuero con crema protectora, o betún, según su preferencia.

- Flexibilidad 
- Suela antideslizante 
- Suela cosida 
- Ligero y confortable 

CARACTERISTICAS

- **Talla:** 35-44
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **talón y capellada:** cuero napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- lateral : lona
- **lengüeta:** lona
- **Suela:** en caucho (alta duración) cosida y antideslizante
- **Plantilla:** eva
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla sándwich
- **forro de capellada:** plantitex
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

tenis vena unisex

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Hidratar el cuero con crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-44
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** cementado
- **talón y capellada:** cuero napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- lateral : lona
- **Suela:** expanso
- **Plantilla:** eva
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:**super malla
- **forro de capellada:** supermalla
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinylon

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

botá soldador dieléctrica

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-45
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** inyección directa al corte
- **Capellada:** microfibra 2.0
- **Dureza de suela:** 60 a 65 shore
- **Dureza de la entre suela:** 42 a 45 shore por par
- **Suela bidensidad:** en polibretano, resistente a hidrocarburos
- **Altura de cuello:** 7 pulgadas
- **Fuelle:** lengüeta en sintético
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

bolsa individual.

bota pvc con puntera

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- No golpear premeditadamente contra objetos sólidos o filosos.
- No lavar con jabones industriales, vapor o agua caliente.
- No exponer a fuentes de luz artificial o natural por periodos largos de tiempo.

USOS

- metalmeccanica
- petroquimica
- estaciones de servicio

CARACTERISTICAS

- **Talla:** 35-45
- **Color:** negro, amarillo y blanco.
- **Proceso de fabricación:** bota inyectada en pvc 100% impermeable, resistente a hidrocarburos, ácidos grasos y detergentes. Doble inyección
- **Suela:** agarre y resistencia al deslizamiento, es auto limpiante.
- **Forro interno:** media en nylon texturizado, tejido en rizo enrizon para dar confort, libre de sustancias nocivas standart 100 por la Oeko-tex
- **Puntera:** acero, norma EN12562S, con resistencia a la compresion 222.5 Newtons y al impacto de 102 Julios
- **altura:** 32 cm promedio

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

bolsa individual.

bota pvc

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- No golpear premeditadamente contra objetos sólidos o filosos.
- No lavar con jabones industriales, vapor o agua caliente.
- No exponer a fuentes de luz artificial o natural por periodos largos de tiempo.

USOS

- metalmeccanica
- petroquimica
- estaciones de servicio

CARACTERISTICAS

- **Talla:** 35-45
- **Color:** negro, amarillo y blanco.
- **Proceso de fabricación:** bota inyectada en pvc 100% impermeable, resistente a hidrocarburos, ácidos grasos y detergentes. Doble inyección
- **Suela:** agarre y resistencia al deslizamiento, es auto limpiante.
- **Forro interno:** media en nylon texturizado, tejido en rizo enrizon para dar confort, libre de sustancias nocivas standart 100 por la Oeko-tex
- **altura:** 32 cm promedio

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

bolsa individual.

botá vulcanizada

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-45
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** vulcanizado.
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Laterales:** base-cuero sintético.
- **Hojaleta:** plástico
- **Suela:** en caucho (alta duración) antideslizante.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Mónico.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** termo-adherible.
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de confort:** Eva 2.5

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

bota vulcanizada con puntera

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-45
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** vulcanizado.
- **Cuero:** napa calibre 1.6 a 1.8 mm, con resistencia y flexión.
- **Laterales:** base-cuero sintético.
- **Hojaleta:** plástico
- **Suela:** en caucho (alta duración) antideslizante.
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** Mónaco.
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite.
- **Cuello:** abullonado.
- **Cordón:** polinyon
- **Plantilla de confort:** Eva 2.5

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

Caja individual o bolsa individual.

bota para motorizado

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo. Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad. No lavar ni secar al sol. No usar para fines deportivos o actividades no laborales. No golpear contra objetos sólidos o puntiagudos

• Dielectrica



• Suela antideslizante



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-46
- **Color:** negro
- **Altura:** 18 pulgadas Cuero Mocasín, flor corregida calibre 18+/-20 mm y Sintético de alta tenacidad
- **Microfibra de Alta resistencia**
- **Fuelle:** Material Sintético – Micropiel cal 2.0 Cremallera Plástica de alta resistencia
- **NO conductor de Electricidad**
- **Dureza de la suela:** 60 a 65 shore
- **Dureza de la entre suela:** 50 a 55 shore por par
- **Peso:** Norma ASTM D792 = 960 g por par.
- **Protecciones de caña en PVC rígido**
- **Hilo:**100% Nylon con una resistencia de 9400g y 470 Por 3=1440D, Con multifilamentos continuos
- **Resistente a la humedad y con la elasticidad Moderada**
- **Requisito:** Resistencia al impacto 200±4J y resistencia a la compresión 15±0,5 kN Abrasión de suela Según norma: NTC ISO 20345

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

bolsa individual.

bota fundición

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo. Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad. No lavar ni secar al sol. No usar para fines deportivos o actividades no laborales. No golpear contra objetos sólidos o puntiagudos

• Dielectrica



• Suela antideslizante



• Ligero y confortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 34-46
- **Color:** negro
- **Altura:** 18 pulgadas Cuero Mocasín, flor corregida calibre 18+/-20 mm y Sintético de alta tenacidad
- **Microfibra de Alta resistencia**
- **Fuelle:** Material Sintético – Micropiel cal 2.0 Cremallera Plástica de alta resistencia
- **NO conductor de Electricidad**
- **Dureza de la suela:** 60 a 65 shore
- **Dureza de la entre suela:** 50 a 55 shore por par
- **Peso:** Norma ASTM D792 = 960 g por par.
- **Protecciones de caña en PVC rígido**
- **Hilo:**100% Nylon con una resistencia de 9400g y 470 Por 3=1440D, Con multifilamentos continuos
- **Resistente a la humedad y con la elasticidad Moderada**
- **Requisito:** Resistencia al impacto 200±4J y resistencia a la compresión 15±0,5 kN Abrasión de suela Según norma: NTC ISO 20345

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

bolsa individual.

bota PU 1020

☎ 316 339 24 19

✉ industriastimothy@gmail.com



RECOMENDACIONES

- Hacer mantenimientos regulares a la suela retirando clavos, puntillas y elementos que estén adheridos a ella.
- Elimine la suciedad utilizando un cepillo de cerdas suaves y un paño húmedo.
- Aplique al cuero la crema protectora, o betún, según su preferencia.

• Flexibilidad



• Suela antideslizante



• Suela cosida



• Ligero y comfortable



CARACTERISTICAS

- **Talla:** 35-45
- **Color:** negro
- **Proceso de fabricación:** inyección directa al corte
- **Capellada:** cuero 2.0
- **Dureza de suela:** 60 a 65 shore
- **Dureza de la entre suela:** 42 a 45 shore por par
- **Suela bidensidad:** en polibretano, resistente a hidrocarburos
- **Altura de cuello:** 6 pulgadas
- **Fuelle:** lengüeta en sintético
- **Costura:** hilos de nylon de alta resistencia.
- **Forro interno:** malla
- **Contrafuerte:** termo-adherible.
- **Puntera:** composite, norma 12568 ISO 20344/2007 (200 julios)
- **Cuello:** abullonado.
- **Plantilla de armado:** Estrobel.
- **Plantilla de confort:** ortholite

GARANTIA

Cubre cuatro (4) meses de uso en el ambiente de trabajo para el cuál fue diseñado el calzado.

EMPAQUE

bolsa individual.